

# FAM SİSTEMLERİ

## FAM OxyTech Oksijen Ölçüm Probu



### ÖZELLİKLER

- Doğrudan eriyik kalay banyosuna daldırma
- Kısa tepki süresi
- Numune hat gerektirmeyen doğrudan ölçüm
- Yerleşik ve sürekli ölçüm
- Yüksek sıcaklık dayanıklılığı
- Sensör ve ölçüm cihazı arasında mesafe sınırlaması yok

### İŞLEMLER

- Sürekli ölçüm
- Analog çıkış
- Banyo değişikliklerine hızlı tepki
- Kalibrasyon gerektirmez
- Bakım gerektirmez

# FAM SİSTEMLERİ

## FAM OxyTech Oksijen Ölçüm Probu



### TEKNİK TANIMLAR

Çıkış	: Oksijen konsantrasyonuna orantılı milivolt sensör çıkışı
Oksijen Ölçüm Aralığı	: PPM den % 21 e
Tepki Süresi	: 1 saniyeden daha az
Hassasiyet	: Proses değerinin +/- % 5 i
Süreklilik	: 12 ayda % 1 sapmadan daha az
Kontrol Sistem Ara Yüzü	: FAM OxyTech Kontrol Cihazı

Koruyucu Kılıflar	: Alüminyum sensör kafası Paslanmaz çelik koruyucu tüp Alumina gövde borusu Seramik ölçüm uç
-------------------	---

Montaj	: Dikey veya Yatay
Uzunluk	: Toplam 116 cm
İşletme Sıcaklık Aralığı	: 650 – 1500 °C
Sipariş Kodu	: FAM OxyTech Prob



Kuloğlu Mah. Başağa Çeşmesi Sok. No.13 Beyoğlu – İstanbul  
Tel.: + 90 212 227 80 61 / +90 212 259 74 70 [www.formmak.com](http://www.formmak.com)